

Brilliant Engine

UV Leak Detector Dye for Engine Parts

EN ■ Locates leaks in different engine parts and components. ■ Particularly effective when added to engine oils or fuels such as gasoline or diesel; can also be added to hydraulic oil, power steering oil, transmission oil. ■ Visible when exposed to any UV lamp.

Dosage: 7.5 mL (0.25 fl oz) per litre (per quart) of oil.

ES ■ Localiza fugas en diferentes partes y componentes del motor de los vehículos. ■ Particularmente eficaz si añadido en el lubricante del motor o en los carburantes como gasolina o gasóleo; se puede añadir también a aceite hidráulico, aceite de la servodirección y aceite de la transmisión. ■ Visible si se expone a cualquier luz UV.

Dosis: 7,5 mL (0.25 fl oz) de Brilliant Engine cada litro (per quart) de aceite.

Art.-Nr.	Description	\$	☞
TR1203.UQ.USA	8 fl oz - 250 mL Bottle	-	13



Stop Up Engine

Engine Stop Leak

EN ■ Repairs and prevents micro-leaks on rubber, synthetic and natural gaskets (Viton, silicone, polyacrylate, buna-type N) inside and outside the engine. ■ Acts during normal vehicle operation (taking 24 hours at the most). ■ Restores the original gaskets' properties (elasticity, softness, etc.) and their sealing power. ■ Compatible with all mineral, semi-synthetic and synthetic oils. ■ Compatible with DPF and catalytic converters.

■ Seals leaks that occur on all types of engines: gasoline, diesel, LPG, methane or hybrid. ■ Works on car, motorbike and boat engines etc. ■ Does not create deposits in the engine. ■ Does not clog oil filters.

Dosage: Use 60 mL (2 fl oz) of STOP UP per litre (per quart) of engine oil.

ES ■ Repara y previene las micro fugas sobre las juntas en goma, sintéticas y naturales (viton, silicona, poliacrilato, buna-type N) internas y externas del motor. ■ Elimina y previene las fugas y los derrames de los anillos de sellado y de las juntas en goma, sintéticas y naturales. ■ Trabaja en un máximo de 24 horas durante el normal funcionamiento del vehículo. ■ Restablece las propiedades iniciales de las juntas y de los anillos de sellado (elasticidad, flexibilidad, etc.) y también su poder sellante. ■ Compatible con todos los tipos de aceite mineral, semisintético y sintético. ■ Compatible con los vehículos con filtro de partículas o convertidor catalítico. ■ Ideal para fugas sobre juntas de todos los tipos de motor: alimentación a gasolina, diésel, GPL, metano o híbridos. ■ Trabaja con motores de autos, motos, máquinas agrícolas, embarcaciones, etc. ■ No crea depósitos en el motor y no obstruye pequeños pasajes de aceite. ■ No obstruye los filtros del aceite.

Dosis: Usar 60 mL (2 fl oz) de STOP UP cada litro (per quart) de aceite motor.

Art.-Nr.	Description	\$	☞
TR1061.UQ.P2.USA	8 fl oz - 250 mL Bottle	-	24



DO NOT USE IN THE BRAKE SYSTEM!
¡NO UTILIZAR EL PRODUCTO EN EL CIRCUITO DE LOS FRENOS!



Stop Up Transmission

Transmission Stop Leak

EN ■ Repairs and prevents leaks from occurring in the vehicle transmission. ■ Restores the original condition of hardened, deformed and worn gaskets. ■ Reduces noise and vibration. ■ Works during normal vehicle operation (taking 48 hours at the most).

Dosage: Use 60 mL (2 fl oz) of STOP UP TRANSMISSION per litre (per quart) of transmission oil.

ES ■ Repara y previene todos los tipos de fugas en las transmisiones de los vehículos. ■ Restablece las condiciones iniciales de las juntas endurecidas, deformadas y consumidas. ■ Disminuye el ruido y las vibraciones. ■ Trabaja en máximo 48 horas, durante el normal uso del vehículo.

Dosis: Usar 60 mL de STOP UP TRANSMISSION cada litro de aceite de las transmisiones.

Art.-Nr.	Description	\$	☞
TR1145.UM.P2.USA	16 fl oz - 500 mL Bottle	-	12

DO NOT USE IN THE BRAKE SYSTEM!
¡NO UTILIZAR EL PRODUCTO EN EL CIRCUITO DE LOS FRENOS!

