

Belnet

Quick Evaporating Flushing Fluid

Evaporates quickly and completely and does not leave residues.
 Removes old oil, debris, and contaminants.
 Safe for all air conditioning and refrigeration systems.
 Requires manual or pneumatic systems for insertion.
 Flammable.

Se evapora muy rápida y completamente, acelerando los procesos de secado y sin dejar ningún tipo de residuo.
 Elimina los residuos metálicos y de lubricante contaminado.
 Ideal para aplicaciones en todos los sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
 Necesita sistemas manuales o neumáticos para la inserción.
 Inflamable.

Art.-Nr. Description \$

TR1009.01.USA	Quart - 1 L Metal Bottle-12	
TR1055.01.USA	1.32 GAL - 5 L Metal Tank-02	

Belnet Aerosol

Ideal for cleaning small refrigeration lines.
 Ready to use.
 High flushing pressure (8 bar/116 psi).
 Constant pressure until the cylinder is completely empty.
 Does not require additional equipment for insertion.

Ideal para la limpieza de líneas frigoríficas pequeñas de un sistema de AA/R.
 Listo para usar.
 Presión elevada de lavado (8 bar/116 psi).
 Presión constante hasta que el cilindro se vacíe completamente.
 No necesita otros equipos para la inserción.

Art.-Nr. Description \$

TR1009.U.MO.USA	20 fl.oz - 600 mL Can with Rubber Cone-12	
-----------------	---	--



Safenet

Quick Evaporating and Non-flammable Flushing Fluid

Evaporates quickly and completely and does not leave residues.
 Non-flammable.
 Removes old oil, debris, and contaminants.
 Safe for all air conditioning and refrigeration systems.
 Requires manual or pneumatic systems for insertion.

Se evapora muy rápida y completamente, acelerando los procesos de secado y sin dejar ningún tipo de residuo.
 No inflamable.
 Elimina los residuos metálicos y de lubricante contaminado.
 Ideal para aplicaciones en todos los sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
 Necesita sistemas manuales o neumáticos para la inserción.

Art.-Nr. Description \$

TR1187.K.01.USA	Quart - 1 L Metal Bottle-02	
TR1187.P.01.USA	1.32 GAL - 5 L Metal Tank-02	

Safenet FLUSH

Ideal for cleaning small refrigeration lines.
 Ready to use.
 High flushing pressure (8 bar/116 psi).
 Constant pressure until the cylinder is completely empty.
 Does not require additional equipment for insertion.

Ideal para la limpieza de líneas frigoríficas pequeñas de un sistema de AA/R.
 Listo para usar.
 Presión elevada de lavado (8 bar/116 psi).
 Presión constante hasta que el cilindro se vacíe completamente.
 No necesita otros equipos para la inserción.

Art.-Nr. Description \$

TR1187.YW.M1.USA	2 lb Pressurized Can-12	
------------------	-------------------------	--

Art.-Nr. Adapters \$

RP1042.01.USA	1/4 SAE Adapter--	
RP1048.01.USA	FLUSH Gun with Hose and Ball Valve--	

