

	Ficha técnica	Rev.: 0	Fecha: 25/10/2021
	913675 Sellador de fuga EXTERNAL P-p/plasTR1172.01	Página 1 de 1	

EXTERNAL es el sellador de fugas que se aplica externamente sobre los componentes de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, es adecuado para todos los gases Refrigerantes, incluso gases refrigerantes Inflamables, que vuelven la soldadura muy difícil.

Diseñado para sellar eficazmente todo tipo de fuga de hasta 5 mm que ocurren en los componentes de metal y goma de los Sistemas de refrigeración, EXTERNAL resiste a lubricantes, aditivos y gases refrigerantes.

Es resistente a los cambios de temperatura y puede usarse indiferentemente en el lado de alta y baja presión (caliente o frío).



Beneficios:

- Universal para todos los tipos de Gas Refrigerantes.
- Se puede usar en los componentes metálicos de la planta, como Cobre, Aluminio y Acero.
- Resiste a Lubricantes Minerales, POE, PAG, PAO y Alchi/Benzeno.
- Resiste a CFC, HFC, HCFC, CO₂ , incluidos los Gases Refrigerantes R32 y R1234yf
- Resistente a los líquidos de lavado, incluidos los Clorados
- Resiste a un rango de temperatura de -100°C a +270°C.

La resistencia a la presión depende del tamaño de la fuga:

5mm = 40 Bar

2mm = 50 Bar

1mm = 57 Bar

