

# Conjunto Baja Silueta (Inverter)

Frío Calor

- Reducción de costos operativos
- Máximo confort
- Rápido Alcance de Régimen



## Características

		ABNW36GRLTO U. Exterior	ABUW36GRLTO U. Interior	AUUW608D2 U. Exterior	ABNW60GM3AO U. Exterior
Código Ansal		936395	936394	936392	936393
Alimentación eléctrica	V/P/Hz	220 - 1 - 50	220 - 1 - 50	380 - 3 - 50	380 - 3 - 50
Capacidad en Frío	Kcal/h	9.300	9.300	14.600	14.600
	BTU / h	37.000	37.000	58.000	58.000
Capacidad en Calor	Kcal/h	8.590	8.590	14.100	14.100
	BTU / h	34.100	34.100	56.000	56.000
Capacidad en Frío	Kw	2,94	2,94	4,66	4,66
Capacidad en Calor	Kw	2,84	2,84	5,09	5,09
Caudal de Aire Máximo	m <sup>3</sup> / min	35	35	50	50
Presión Estática	mm ca	8	8	10	10
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	mm	950 x 834 x 330	1250 x 270 x 690	950 x 1380 x 330	1250 x 360 x 690
Nivel Sonoro	db (A)	52	52	57	57
Peso	Kg	65	45	92	55
Refrigerante	Tipo	R410a	R410a	R410a	R410a
Línea Refrigerante	Pulg.	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Longitud Máxima Equivalente de Interconexión	m	50	50	50	50
Diferencia de Altura Máxima	m	30	30	30	30

## Mas información...



Manual completo.