



## BAJA SILUETA PARA CONDUCTO | INVERTER



Refrigerante Ecológico R410



Compresores de Alta Eficiencia Scroll (DC Inverter)



Alta Presión Estática (100Pa)



Mas información:



**Manual de los equipos.**



Sistemas Separados Comerciales Inverter		MOUF-76H	MOUF-96H	MOUF-120H	MOUF-150H	MOUF-150H
Código ANSAL Unidad Exterior		938372	938376	NA	NA	NA
Código ANSAL Unidad Interior		938374	938378	NA	NA	NA
Capacidad Frío	kW	22.400	28.500	33.500	45	45
Consumo Frío	kW	6.292	8.407	9.203	14	14
EER		3,56	3,39	3,64	3,32	3,32
Capacidad Calor	kW	25.000	31.500	37.500	50.000	50.000
Consumo Calor	kW	5.995	8.098	9.191	12.723	12.723
COP		4,17	3,89	4,08	3,93	3,93
Alimentación	v-f-hz.	380-3-50				
Refrigerante	Tipo/Kg	R410a/6,5	R410a/6,5	R410a/8	R410a/8	R410a/8,5
Caudal Aire medio U.Interior	m3/h	4700	4700	4700	7500	8400
Presión Estática Externa (ESP)	Pa	200	200	200	300	300
Diametro Cañería	Pulg	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8		5/8 - 1 1/8	
Longitud Máxima Equiv.	m	50			60	
Altura Máx. (U.Exterior Arriba)	m	25			30	
AlturaMáx. (U.Exterior Abajo)	m	20			20	
Dimensiones U.Exterior	An/Al/Pr (mm)	1 1120x1558x528			1250x1760x455	
Dimensiones U.Interior	An/Al/Pr (mm)	1300x580x900			1800x580x900	
Peso U.Exterior	kg	143	144	157	214	234
Peso U.Interior	kg	125	125	128	166	170
Procedencia		China				