



## SISTEMA VRF HR | UNIDADES EXTERIORES



100% modulable



Capacidad máxima 80 HP



Agua de condensación por circuito cerrado



Alimentación 380V-3-50 Hz



Unidad Exterior HR		ARWB080LAS4	ARWB100LAS4	ARWB140LAS4	ARWB200LAS7
Código ANSAL		937108	937017	937020	937023
Capacidad Frío	kW	22,4	28,0	39,2	56,0
Consumo Frío	kW	3,9	5,1	7,8	11,2
EER		5,8	5,5	5,0	5,0
Capacidad Calor	kW	25,2	31,5	44,1	63,0
Consumo Calor	kW	4,2	5,3	8,2	11,7
COP		6,0	5,9	5,4	5,4
Alimentación	v-f-hz.	380-3-50			
Refrigerante	Tipo/Kg	R410A/5,8	R410A/5,8	R410A/5,8	R410A/5,8
Diametro Cañería Refrigerante	Pulg	3/8-7/8-3/4		1/2-1-3/4	1/2-1 1/8-3/4
Diametro Cañería Agua	mm	PT40	PT40	PT40	PT40
Dimensiones U.Exterior	An/AI/Pr (mm)	755x997x500			
Peso U.Exterior	kg	127			140
Rango de Trabajo	Frío/Calor	-20°C / 45°C			
Numero Maximo de UI	Un	11	16	20	23
Procedencia		Corea			

### MÁS INFORMACION



**Datos de producto (ingeniería)**