



CALENTADOR DE PISCINA INVERTER



Nuevo Refrigerante R32



Control por Wi Fi y/o Modbus



Modo Silencioso, Turbo y Frío/Calor



Moto Ventilador & Compresor DC Inverter



Autodiagnóstico



Mas información:



Calentadores de Piscina		TSC-70D2N8	TSC-90D2N8	TSC-120D2N8	TSC-160D2N8	TSC-200D2N8
Código ANSAL Unidad Exterior		NUEVO				
Capacidad Calor (27°C Ext/Agua 26°C)	watt	7.160	9.150	12.500	16.000	18.800
Consumo Calor	watt	950	1.350	1.790	2.670	3.620
COP		7,54	6,78	6,98	5,99	5,19
Capacidad Calor Máxima	watt	10.300	12.800	14.500	18.700	21.800
Consumo Calor	watt	1.560	2.130	2.280	3.670	4.950
COP		6,60	6,01	6,36	5,10	4,40
Capacidad Frío	watt	4.500	5.200	7.000	7.800,0	8.600,0
Consumo Frío	watt	1.130	1.555	1.750	2.600	3.310
EER		3,98	3,34	4,00	3,00	2,60
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50				
Refrigerante	Tipo/kg	R32/0,55	R32/0,55	R32/0,75	R32/0,78	R32/0,78
Caudal de Agua	l/s	0,9	1,1	1,5	1,9	2,3
Contrapresión	kPa	4,6	7,3	13,8	22	28
Rango Temperatura Calor (Ext / Agua)	°C	-7°C - 43°C / 12°C - 42°C				
Diametro Cañería	mm	DN 50				
Dimensiones	An/AI/Pr (mm)	988x712x365				
Peso U.Exterior	kg	46		50		53
Procedencia		China				