


技术要求:

- 1: 焊缝均匀饱满, 无焊渣、无气孔、无咬边等现象;
- 2: 表面无磕碰变形, 无划伤等缺陷;
- 3: 气密性测试压力3.2MPa, 保压60S各处无泄漏现象;
- 4: 容积4.2L;
- 5: 成品使用防尘帽密封, 防止粉尘等杂物进入。

| 序号 | 图号 | 名称 | 材料 | 数量 | 单重 | 备注 |
|----|------------------|---------|--------------------------------|----|----|----|
| 11 | 181-61510 | 六角法兰面螺母 | 45# | 1 | | |
| 10 | 180-0181030 | 十字沉头螺钉 | Q235 | 1 | | |
| 9 | 169-1402529-000 | 端盖 | ST12 | 1 | | |
| 8 | 112-1310294-000 | 出液管 | Q235 | 1 | | |
| 7 | 120-14028276-000 | 筒体 | Q235 | 1 | | |
| 6 | 160-1402529-020 | 端盖 | ST12 | 1 | | |
| 5 | 135-031826-000 | 衬套 | 20# | 1 | | |
| 4 | 100-031018-000 | 铜接管 | TP ₂ Y ₂ | 1 | | |
| 3 | 140-161420-20A | 螺纹接头 | 20# | 1 | | |
| 2 | 311-191715 | 特氟龙垫圈 | 聚四氟乙烯 | 1 | | |
| 1 | 300-031614 | 角阀 | 20# | 1 | | |



第一投影视图

此产品设计是公司有限产权; 未经公司授权许可, 不得复制或与外沟通。

除非公差另有规定:
 线性尺寸
 0位小数: ±1
 1位小数: ±0.2
 2位小数: ±0.05
 角度尺寸
 0位小数: ±1°
 1位小数: ±0.5°
 表面光洁度 1.6 Ra



| | |
|----|-----|
| 设计 | 工艺 |
| 制图 | 标准化 |
| 校对 | 批准 |
| 审核 | 日期 |

| | | | |
|-----|------------------|-----|--|
| 名称: | 储液器 | | |
| 图号: | 999-3600-0314042 | | |
| 材料: | 见BOM表 | | |
| 重量 | 比例 | 页码 | |
| | 1:1 | 1-1 | |

| 标记 | 处数 | 详述细目 | 签字 | 日期 |
|----|----|------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|----|
| | | | | |