

Elitech HLD-200+ – Detector de Fugas de Gas Refrigerante Halogenado para HCFCs y HFCs

El HLD-200+ es uno de los detectores de fugas de refrigerante halogenado con tecnología de corona negativa más confiables del mercado actual para sistemas HVAC. Este producto integra toda nuestra experiencia y retroalimentación de los clientes, con el objetivo de ofrecer un mejor rendimiento y mayor fiabilidad.

Características destacadas:

- Sensor avanzado de corona negativa: Los elementos sensibles adoptan un sensor de refrigerante por corona de tecnología avanzada, con alta sensibilidad y excelente repetibilidad.
- Control inteligente: El programa de prueba está controlado por un microprocesador de inteligencia artificial, con procedimientos de trabajo lógicos, operación sencilla y cómoda, múltiples funciones y gran capacidad de autoajuste.
- Indicadores LED bicolor: Proporciona una visualización clara y visible del estado del equipo.
- Diseño compacto y portátil: Ideal para trabajos móviles en campo.
- Alarma automática por audio: Cuando se detecta una concentración excesiva de gas refrigerante, el equipo emite una alarma sonora automáticamente para facilitar la detección efectiva de fugas.



Sonda Flexible

Sonda flexible de aproximadamente 12 pulgadas
Permite la detección en áreas difíciles y de difícil acceso
Incluye un sensor adicional en el paquete



Baterías AA

Alimentación: 2 baterías AA (no incluidas)
Indicador luminoso tricolor que te ayuda a verificar el nivel de batería y cambiarla a tiempo:
Verde: funcionamiento normal
Naranja: batería baja
Rojo: se debe reemplazar la batería lo antes posible



Norma Industrial

Nuestro detector de fugas cumple con las normas industriales para ofrecer mayor seguridad y confiabilidad al usuario.
Norma EN14624
Norma SAE-1627



www.ansal.com.ar

@ansalref f@ansalref