

El LTC-70 es un controlador de temperatura versátil adecuado para aplicaciones en exhibidores/bodegas, refrigeradores para vacunas o medicamentos, cámaras frigoríficas, islas de congelación, botellas de vino, entre otros.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango de medición: -50 °C a 90 °C o -58 °F a 194 °F.

Temperatura de control: -50 °C a 85 °C o -58 °F a 185 °F.

Temperatura de almacenamiento: -25 °C a 75 °C.

Rango de medición de humedad: 20% a 85% (sin condensación).

Resolución: 0,1 °C o 1 °F.

Precisión:

- ±1 °C (-40 °C – 50 °C)
- ±2 °C (51 °C – 70 °C)
- ±3 °C (otros)
- ±2 °F (-40 °F – 122 °F)
- ±4 °F (123 °F – 158 °F)
- ±6 °F (otros)

Fuente de alimentación: 220 Vac ±10% / 110 Vac ±10% (50/60 Hz)

Consumo de energía: 5 W

Entradas: sensor ambiente, sensor de evaporador, sensor de condensador / interruptor de puerta (cuando la puerta está abierta, el sensor emite una señal normalmente abierta)

Dimensiones de instalación: 137,5 mm (ancho) x 33 mm (alto)

Clase de protección: IP65 en el panel frontal