

Manovacuumetro Digital PG30PRO



La línea de manómetros digitales PG-30Pro permite al técnico de refrigeración transformar el manifold analógico en un manifold digital.

Por su display de fondo iluminado y sus tres teclas de configuración, permite la selección de más de 80 tipos de gases refrigerantes (incluso CO2), y temperaturas comparadas con la tabla P_xT (Presión X Temperatura).

Disponible en las versiones de alta presión en el color rojo (de 0-800Psi) y de baja presión en el color azul (0-500Psi).



976450

Manovacuum Digital PG30PRO Elitech Blue-



976452

Manovacuum Digital PG30PRO Elitech Red-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Rango de Presión: -0.1 3.448MPa (0 500psi)
- Temperatura de Operación: -10°C a 60°C
- Resolución: +/- 0.5psi
- Exactitud: +/- 0.5% FS (22°C a 28°C)
- Alimentación: 3V CR2450
- Display: 30mm x 17mm (LCD)
- Unidad de Medida de Presión: MPa, kPa, bar, psi, kgf/cm², mmHg
- Unidad de Medida de Temperatura: °F / °C
- Alarma de alta Presión: -OL-
- Conexión al sistema de 1/8NPT

	FICHA TECNICA		Rev.: 0	MMG
	Manovacuum Digital PG30PRO		Fecha: JULIO 2025	

Elitech
www.ansal.com.ar

Compatible con los gases:

R11, R113, R114, R115, R116, R12, R123; R1234yf, R1234ze, R124, R125, R13, R134a; R14, R141B, R142B, R413A, R152A, R161; R170, R21, R218, R22, R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407E, R407F, R408A, R409A, R409B, R41, R410A, R410B, R412A, R413A, R414A, R414B, R415B, R416A, R417A, R419A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R423A, R427A, R437A, R441A, R442A, R443A, R444A, R448A, R449A, R449B, R450A, R452A, R455A, R50, R500, R502, R503, R504, R507A, R508A, R508B, R509A, R513A, R600, R600a, R601, R601a, R740, R744

@ansalref f@ansalref