

Termostato digital STC-200, controlador de temperatura por microcomputadora para refrigeración. La refrigeración, la calefacción y la alarma se activan y controlan manualmente según la diferencia de temperatura;

Los parámetros de usuario y administrador se configuran por separado.

El tiempo de retardo del compresor es ajustable.

Calibración de temperatura, alarma de error y el compresor funciona según lo predeterminado.

Programa cuando el sensor está mal; modelo general rentable;

Ideal para refrigeración y congelación profunda, máquinas de mariscos, calentadores de agua y productos que requieren un control sencillo de la temperatura y alarmas.

### Rango de medición de temperatura

|                                                            |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de medición de temperatura                           | -50~120°C                                                                                                            |
| Fuente de alimentación                                     | 230 V CA + 10 %, 50/60 Hz                                                                                            |
| Capacidad del relé (compresor, descongelación, ventilador) | 10 A/250 V CA                                                                                                        |
| Pantalla digital                                           | Pantalla de 3 dígitos dígito negativo + indicadores de estado (configuración, refrigeración, descongelación, alarma) |
| Temperatura ambiente                                       | -5°C~50°C Humedad relativa: 10%~90%RH (sin condensación)                                                             |
| Tipo de sonda                                              | NTC (-50~120°C) PTC (-50~120°C)                                                                                      |

### Información Básica:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Modelo NO.              | STC-200                    |
| Tipo de pantalla        | Pantalla LCD               |
| Impresión de seda       | Disponible                 |
| Sensor                  | Ntc                        |
| Función1                | Desforstar                 |
| Función                 | Admirador                  |
| Tamaño del agujero      | 71 mm x 29 mm              |
| Especificación          | 250 g/ud.                  |
| Origen                  | Xuzhou; Jiangsu; Porcelana |
| Capacidad de producción | 2000 piezas/semana         |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Marca                 | Control              |
| Voltaje personalizado | Disponible           |
| Uso                   | Refrigeración y HVAC |
| Color                 | Gris y naranja       |
| Función2              | Compresor            |
| Tamaño del producto   | 77*34,5*62 mm        |
| Paquete de transporte | 100 piezas/caja      |
| Marca                 | CONTROL              |
| Código HS             | 9032100000           |

### Embalaje y entrega:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Tamaño del paquete     | 10,00 cm x 8,00 cm x 6,00 cm |
| Peso bruto del paquete | 0,250 kilogramos             |