

	FICHA TECNICA			Rev.: 0	MMG
	Split TCL On/OFF			Fecha:	



Especificaciones técnicas Equipo Split TCL ON / OFF

			TACA-2600FCSD/EL4	TACA-3450FCSD/EL4	TACA-5350FCSD/EL4	TACA-6500FCSD/EL4
Tipo			Bomba de calefacción	Bomba de calefacción	Bomba de calefacción	Bomba de calefacción
Tipo de control			Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad nominal de refrigeración		Btu/h;W	9000;2600	12000; 3450	18000;5350	22000;6500
Capacidad nominal de refrigeración		Btu/h;W	9000;2600	12000; 3450	18000;5400	22000;6500
EER de refrigeración:			3,15	3,20	3,20	3,20
COP de calefacción:		W/W	3,62	3,57	3,87	3,70
Deshumidificación:		Liters/h	1,0	1,2	2,0	2,5
Presión	Alta (DP)	MPa	3,7	3,7	3,7	3,7
	Baja (SP)	MPa	1,2	1,2	1,2	1,2
Nivel de ruido interior en refrigeración	Super	dB(A)	44	42	46	48
	Alto	dB(A)	41	39	43	45
	Medio	dB(A)	38	37	40	42
	Bajo	dB(A)	35	35	38	39
	Silencioso.	dB(A)	33	33	35	36
Nivel de ruido exterior		dB(A)	52	53	54	56
Alimentación eléctrica			220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Rango de voltaje		V	220~240	220~240	220~240	220~240
Corriente	Refrigeracion	A	3,8	5,0	7,8	9,6
	Calefaccion	A	3,3	4,5	6,2	8,1
Power input	Refrigeracion	W	826	1078	1671	2060
	Calefaccion	W	718	966	1395	1756
Consumo anual de energía		kwh (frio)	413	539	835,5	1030
Corriente nominal:	Refrigeracion	A	6,1	6,9	11,0	14,5
	Calefaccion	A	4,9	6,7	11,0	12,5
Potencia nominal de entrada:	Refrigeracion	W	1130	1270	2010	2650
	Calefaccion	W	950	1270	2000	2350
Sistema de refrigeracion						
Refrigerante			R32/430g	R32/500g	R32/750g	R32/790g
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativp
	Modelo		KSM93V05VDZE3	KSM120V1VDZ	GSL185UV-C7EU	GSL232UV-C8DU7
	Marca		GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY
Datos del Ventilador						
Circulación de aire interior (Refrigeración/Calefacción):		m³/h	500/500	550/550	750/750	1050/1050
Número/Modelo del ventilador interior			22001-000532	22001-000532	22001-000409	22001-000240
Tipo de ventilador interior			Cross flow	Cross flow	Cross flow	Cross flow
Velocidad del ventilador interior (S/H/M/L):	Refrigeración Calefacción	rpm	1270/1170/1050/900/850	1270/1170/1050/900/850	1320/1230/1130/1020/950	1320/1230/1130/1020/950
		rpm	1250/1150/1050/950/900	1250/1150/1050/950/900	1250/1170/1100/1020/950	1250/1170/1100/1020/950
	Deshumidificación (Dry)	rpm	900	900	1020	1020
	Sleep	rpm	900/950	900/950	1020	1020
Potencia del motor del ventilador interior		W	16	16	25	45
Número/Modelo del ventilador exterior			22001-000007	22001-000009	22001-000089	22001-000089
Tipo de ventilador exterior			Propeller	Propeller	Propeller	Propeller
Velocidad del ventilador exterior		rpm	895	860	860	860
Potencia del motor del ventilador exterior		W	25	25	39	39
Connecciones						
Tubería de conexión	Gas	pulgadas	3/8"(φ 9.52)	3/8"(φ 9.52)	1/2"(φ 12)	5/8"(φ 15.88)
	Liquido	pulgadas	1/4"(φ 6)	1/4"(φ 6)	1/4"(φ 6)	1/4"(φ 6)
Cableado de conexión		Tamaño x Número de conductores	3x1.0;2x0.75	3x1.0;2x0.75	3x1.5;2x0.75	4x0.75;2x0.75
Otros						
DIMENSIONES		²	9~16	15~23	20~35	30~50
Dimensiones netas (L x A x H)	Unidad interior	mm	777x250x201	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Unidad exterior	mm	712x276x459	777x290x498	853x349x602	853x349x602
Peso neto	Unidad interior	kg	7,5	7,5	10	12
	Unidad exterior	kg	23	25,5	35	37,5
Dimensiones con empaque (L x W x H)	Unidad interior	mm	840x315x260	840x315x260	979x372x277	1096x390x297
	Unidad exterior	mm	765x310x481	818x325x515	890x385x628	890x385x628
Peso bruto	Unidad interior	kg	10	10	13	15
	Unidad exterior	kg	25	28	38,5	41
			350	310	212	194