



Making Your Job More Enjoyable

Unidad de recuperación Serie L

940655 Recup.VALUE-VRR24L-----R410 10k/min 1hp-



Ligero y rápido

Compresor libre de aceite

Operación con un solo botón

• Fácil de usar

Función de autolimpieza

• Evita la mezcla de distintos refrigerantes

Doble cilindro

• Recuperación más rápida

Protección de alta presión

· Seguro de usar

• Apto para todos los refrigerantes de uso común

Modelo		VRR24L				VRR24L-OS				
Refrigerante		Categorys III:R12, R134a, R401C, R500 Categorys IV:R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Categorys V:R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507								
Fuente de alimentación		220-240V~/50-60Hz		115V~/60Hz		220V-240V~/50-60Hz		115V~/60Hz		
Motor		1 HP		1 HP		1 HP		1 HP		
Velocidad del motor		1450 rpm/1750 rpm		1750 rpm		1450 rpm/1750 rpm		1750 rpm		
Consumo máximo de corriente		5 A		10 A		5 A 10 /		10 A	0 A	
Compresor		Oil-less, Air-cooled, Piston style								
Apagado automático de seguridad		38.5bar/3850kPa(558psi)								
Tasa de recuperación (kg/min)		Categorys III	Categorys IV		Categorys V	Categorys III	Categorys IV		Categorys V	
	Vapor	0.40	0.50		0.50	0.40	0.50		0.50	
	Liquid	3.00	3.50		3.50	3.00	3.50		3.50	
	Push/Pull	7.50	8.50		9.50	7.50	8.50		9.50	
Temperatura de operación		0°C-40°C								
Dimensiones		450×250×355 mm								
Peso		13.5 kg				14.7 kg				