


Making Your Job More Enjoyable

Bomba de Vacío Serie PRO

Apta para refrigerantes R407C, R404A, R507A, R134a




Sistema de circulación forzada de aceite – Alta confiabilidad



Visor de aceite grande
– Mejor visibilidad

Descarga / Escape



Estructura de cuerpo integrado
– Mayor precisión
– Mayor vacío final

Alta Confiabilidad

Estructura de Cuerpo Integrado

- Mayor precisión
- Mayor vacío final

Sistema de Circulación Forzada de Aceite

- Alta confiabilidad

Visor de Aceite Grande

- Mejor visibilidad

Doble etapa

Modelo		VE225N-PRO	VE245N-PRO	VE260N-PRO	VE2100N-PRO
Caudal	50Hz	2.5 CFM	4.5 CFM	6.0 CFM	10.0 CFM
		70 L/min	128 L/min	170 L/min	283 L/min
	60Hz	3.0 CFM	5.0 CFM	7.0 CFM	12.0 CFM
		84 L/min	142 L/min	198 L/min	340 L/min
Vacío final	Presión parcial	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa
	Presión total	15 micron	15 micron	15micron	15 micron
Potencia		1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	1 HP
Puerto de entrada		1/4" SAE	1/4" SAE	1/4" & 3/8" SAE	1/4" & 3/8" SAE
Capacidad de aceite		200 ml	200 ml	365 ml	580 ml
Dimensiones		308x124x224 mm	318x124x234 mm	338x138x244 mm	395x145x257 mm
Peso		7.5 kg	8.5 kg	10.4 kg	15.8 kg

Mas Información:

Manual de instalación:



Certificado de seguridad eléctrica:

