

Expansor de caños a batería VTE-29D



Tamaños de cabeza: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"

opcional: 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"

opcional: 10/12/15/16/18/22/28/35/42 mm

Temperatura de funcionamiento: 5°C - 40°C

Tiempo de carga: unos 35 minutos

Fuente de alimentación del cargador: CA 100-240 V (50-60 Hz) 50 W

Dimensiones: 209 x 67 x 249 milímetros

Peso: 1,5 kilogramos

Expandir el tiempo: 10 segundos

Número de expansión bajo carga completa: ~ 100 (rurk 3/4")

Velocidad: 120 rpm

Fuente de alimentación: batería de litio 7,4 V; 2 Ah; 14,8 Wh

Solicitud: tubos de cobre blando

Incluido:

Expansor, batería, cargador, cortador VTC-32, desbarbador VTT-5

cabezales: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"

Embalaje: caja de plástico

Pictures of some products may vary. Every effort has been made to ensure that the information contained in this catalog is correct. Due to constant technological development, we reserve the right to make changes without notice.

Expandor de caños a batería VTE-29D

El expansor inalámbrico VALUE facilita la expansión de tuberías, incluso en zonas de difícil acceso.

Main features:

Características principales:

- Operación rápida y sencilla
- control de un solo botón
- embrague automático
- cabezales de conexión rápida
- Adecuado para diámetros de tubería grandes
- indicador de nivel de batería



Expansor de caño a batería VTE-29D

