

Controles electrónicos de temperatura con función de control de compresor y/o descongelamiento, utilizados principalmente en equipos de refrigeración como heladeras familiares, comerciales, cavas y freezers

- Solución compacta y confiable para control térmico básico y avanzado.
- Compatible con sistemas de refrigeración estándar.
- Fáciles de montar y programar.
- Relés de salida de potencia adecuados para control directo de compresores y ciclos de descongelamiento.



ETC-100: Control de temperatura con una sola sonda y salida de relé para compresor, ideal para aplicaciones que no requieren descongelamiento automático



ETC-200: Control con función de control de compresor y ciclo de descongelamiento, con una salida de relé para compresor y otra para deshielo.

MODELO	Sonda	Alimentacion	Rango temp	Resolucion del display	Presicion	Dimensiones (mm)	Aplicaciones
ETC 100	NTC x 1 (temperatura)	12V - 50 Hz	- 50C° ~ 120C°	01C° A (-40°C - 99.9°C); 1C°	+- at (-40°C~70°C); < menos de +-2°C a otro rango	75 x 34.5 x 88	Heladeras Cavas Freezers
		220V - 50 Hz					
ETC 200	NTC Temp x 1 Descongelamiento x 1	12V - 50 Hz	- 40C° ~ 120C°	0.1 1 con ±100 C°	±0.5C° de -10 a 85 C°; <±2 C°	75 x 34.5 x 88	Heladeras Cavas Freezers Camaras
		220V - 50 Hz					