

PISO TECHO / BAJA SILUETA & CASSETTE GREE

UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES

**R410****On Off**

Amplio control de temperatura



Máx. longitud de cañería - 75




Máx dif. de altura odu/idu - 30



Control por cable hasta 100m

PISO TECHO, BAJA SILUETA & CASSETTE LCAC ON/OFF R410 - MARCA GREE

Modelo Unidad Exterior		GFH36ACXH-K3NNE3A/O		
Código ANSAL Unidad Exterior		900131		
Alimentación	v-f-hz.	220-50-1		
Modelo Unidad Interior		GTH36CBXH-K3NNA1A/I	GFH36ACXH-K3NNE3A/I	GKH36EDXH-K3NNF6A/I
Tipo		Piso Techo	Duct (Without water pump)	CST
Código ANSAL Unidad Interior		900135	900133	900134
Capacidad Frio	kW	10.5	10.5	10.5
Capacidad Calor	kW	10.5	10.5	10.5
Alimentación IDUs	v-f-hz.	220-50-1		
Caudal de aire	Contrapresión	ND	1800	ND
Contrapresión	Pa	ND	0 ~ 200	ND
Refrigerante	--	R410		
Diámetro Cañería	Pulg	1/4 - 5/8		
Long. máx./máx. h entre ODU/IDU	m	30/15		
Dimensiones IDU	mm	1.200 x 235 x 665	900 X 700 X 260	950 x 950 x 240
Peso IDU	Kg	23	30	23
Dimensiones ODU	mm	1.000 x 396 x 750		
Peso ODU	Kg	66		
Procedencia		China		



PISO TECHO / BAJA SILUETA & CASSETTE GREE

UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES

R410



Máx. longitud de cañería - 75



On Off



Máx dif. de altura odu/idu - 30





Amplio control de temperatura



Control por cable hasta 100m

PISO TECHO, BAJA SILUETA & CASSETTE LCAC ON/OFF R410 - MARCA GREE

Modelo Unidad Exterior		GFH60AEXK-M3NNE5A/O		
Código ANSAL Unidad Exterior		900136		
Alimentación	v-f-hz.	380-50-3		
Modelo Unidad Interior		GTH60CCXK-M3NNA1A/I	GFH60AEXK-M3NNE5A/I	GKH60EEXK-M3NNF6A/I
Tipo		Piso Techo	Duct (Without water pump)	CST
Código ANSAL Unidad Interior		900139	900137	900138
Capacidad Frio	kW	18	18	18
Capacidad Calor	kW	18	18	18
Alimentación IDUs	v-f-hz.	220-50-1		
Caudal de aire	Contrapresión	ND	3000	ND
Contrapresión	Pa	ND	0 ~ 170	ND
Refrigerante	--	R410		
Diámetro Cañería	Pulg	3/8 - 5/8		
Long. máx./máx. h entre ODU/IDU	m	75/30		
Dimensiones IDU	mm	1570 x 235 x 665	1.340 x 700 x 270	950 x 950 x 290
Peso IDU	Kg	34	43	34
Dimensiones ODU	mm	1.020 x 400 x 820		
Peso ODU	Kg	91		
Procedencia		China		



PISO TECHO / BAJA SILUETA & CASSETTE GREE

UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES

R32


Máx. longitud de cañería - 75


Inverter


Máx dif. de altura odu/idu - 30




Amplio control de temperatura



Control por cable hasta 100m

PISO TECHO, BAJA SILUETA & CASSETTE LCAC INVERTER R32 - MARCA GREE

Modelo Unidad Exterior		GFH36ACXF-S6DNE3D/O		
Código ANSAL Unidad Exterior		900141		
Alimentación	v-f-hz.	220-50-1		
Modelo Unidad Interior		GTH36CBXF-S6DNA1D/I (WIFI)	GFH36ACXF-S6DNE3D/I (WIFI)	GKH36ECXF-S6DNF6C/I (WIFI)
Tipo		Piso Techo	Duct (Without water pump)	CST
Código ANSAL Unidad Interior		900145	900143	900144
Capacidad Frío	kW	10.5	10.5	10.5
Capacidad Calor	kW	10.5	10.5	10.5
Alimentación IDUs	v-f-hz.	220-50-1		
Caudal de aire	Contrapresión	ND	1800	ND
Contrapresión	Pa	ND	0 ~ 200	ND
Refrigerante	--	R32		
Diámetro Cañería	Pulg	1/4 - 5/8		
Long. máx./máx. h entre ODU/IDU	m	40/25		
Dimensiones IDU	mm	1.200 x 235 x 665	900 x 690 x 260	950 x 950 x 200
Peso IDU	Kg	29	37	29
Dimensiones ODU	mm	958 x 402 x 660		
Peso ODU	Kg	61		
Procedencia		China		



PISO TECHO / BAJA SILUETA & CASSETTE GREE

UNIDADES INTERIORES Y EXTERIORES

R32



Máx. longitud de cañería - 75



Inverter



Máx dif. de altura odu/idu - 30



Amplio control de temperatura



Control por cable hasta 100m

PISO TECHO, BAJA SILUETA & CASSETTE LCAC INVERTER R32 - MARCA GREE

Modelo Unidad Exterior		GFH60DCXK-X6DND4C/O		
Código ANSAL Unidad Exterior		900146		
Alimentación	v-f-hz.	380-50-3		
Modelo Unidad Interior		GTH60CCXK-X6DNA1C/I (WIFI)	GFH60DCXK-X6DND4C/I (WIFI)	GKH60EEXK-X6DNF6C/I (WIFI)
Tipo		Piso Techo	Duct (Without water pump)	CST
Código ANSAL Unidad Interior		900149	900147	900148
Capacidad Frío	kW	18	18	18
Capacidad Calor	kW	18	18	18
Alimentación IDUs	v-f-hz.	220-50-1		
Caudal de aire	Contrapresión	ND	3000	ND
Contrapresión	Pa	ND	0 ~ 170	ND
Refrigerante	--	R32		
Diámetro Cañería	Pulg	3/8 - 5/8		
Long. máx./máx. h entre ODU/IDU	m	75/30		
Dimensiones IDU	mm	1600 x 235 x 665	1.400 x 754 x 320	950 x 950 x 290
Peso IDU	Kg	42	52	42
Dimensiones ODU	mm	1.020 x 400 x 820		
Peso ODU	Kg	83		
Procedencia		China		