SUPERSTARS | RECUPERACION DE REFRIGERANTE

Maquina recuperadora ST-520D



Equipo compacto de doble cilindro con pantalla digital - apto para refrigerante R32

RECUPERACION RAPIDA Y CONTROLADA
La ST-520D integra compresor sin aceite, motor DC sin escobillas y sensor de presion incorporado. Su formato ligero facilita el traslado en trabajos de servicio e instalacion.

Certificado de seguridad electrica: PDF

CARACTERISTICAS DESTACADAS

- Motor DC sin escobillas
  Disenoseguro,libredechispas. Peso ligero y facil de transportar.
- Pantalla digital
  Lecturaclarayprecisa de valores de presion. Retroiluminacion para uso nocturno.
- Sensor de presion incorporado
  Medicion de presionyproteccion contra sobrepresion de hasta 38 bar.
- Doble cilindro
  Configuracionpara una recuperacion mas rapida y estructura compacta.
- Compresor sin aceite
  AptoparaR32,R134a,R410 y otros refrigerantes compatibles.
- Funcion de purga
  Ayudaaevitarlamezcla de diferentes refrigerantes.
- Perilla con autolimpieza
  Interruptordeperillaunica con funcion de autolimpieza.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caracteristica	Especificacion
N.° de articulo	ST-520D
Cantidad de cilindros	2 cilindros
Alimentacion	220 V - 240 V, 50/60 Hz
Motor	730 W (1 HP)
Velocidad de rotacion	2500 RPM
Corriente electrica	220 V, 2 A
Compresor	Piston DC forzado sin lubricacion
Proteccion de alta presion	38 bar / 2850 kPa (38 kg)
Temperatura de operacion	0 °C - 40 °C / 32 °F - 104 °F
Dimensiones	375 x 332 x 320 mm
Peso neto	10 kg

CAPACIDAD DE RECUPERACION (LIQUIDO)

Refrigerante	R134a 2,40	R22 2,70	R410A
Liquido	kg/min 7,50	kg/min 8,60	2,50 kg/min
Modo Push-pull	kg/min	kg/min	6,50 kg/min

Datos transcritos de la imagen proporcionada. Verificar compatibilidad y condiciones de uso antes de operar el equipo.