

Bomba Vacio SuperStars ST4BM R32 127L/m-



CODIGO ANSAL
906112



- Caudal: 4,5 CFM / 127 L/min
- Número de etapas: dos etapas
- Aspiradora definitiva: 15 micras
- Tipo de manómetro de vacío: Digital (retroiluminado)
- Unidades disponibles: kPa, mBar, inHg, mmHg
- Potencia del motor: 1/2 HP (CC sin escobillas)
- Puerto de admisión: Abocinado de 1/4" y 3/8"
- Capacidad de aceite: 660 ml
- Dimensiones: 290 × 128 × 276 mm
- Peso: (con aceite) 6,5 kg
- Fuente de alimentación: 220 V / 50-60 Hz

Bomba de vacío avanzada con válvula solenoide integrada y manómetro digital de vacío de precisión, motor de CC sin escobillas, diseño anti chispas y un gran indicador de nivel de aceite.

El modelo ST-4BM es un dispositivo inteligente que combina alto rendimiento con tecnología de medición moderna.

El manómetro tradicional se ha sustituido por una pantalla digital retroiluminada que permite cambiar de escala al instante (kPa, mBar, inHg, mmHg), garantizando una excelente visibilidad incluso en zonas con poca luz.

Incorpora una electroválvula de seguridad y un diseño con filtro de aceite , puerto de aspiración de latón y sistema Thermovent .

Su tecnología sin escobillas ni chispas garantiza un funcionamiento seguro incluso con refrigerantes inflamables de los grupos A2L y A2.

Aplicaciones

Instalación y mantenimiento de sistemas profesionales de climatización (HVAC/R).

Mantenimiento de instalaciones modernas de bombas de calor.

Procesos que requieren un control de vacío digital preciso.

¿Por qué elegir el ST-4BM?

Precisión digital: La pantalla retroiluminada proporciona una excelente legibilidad y una medición precisa en la escala elegida.

Diseño de dos etapas: Garantiza el vacío profundo necesario para eliminar la humedad del sistema.

Seguridad: El motor "sin chispas" permite su funcionamiento en zonas con refrigerantes inflamables.

Equipamiento completo: La electroválvula integrada elimina la necesidad de accesorios de seguridad adicionales.

[Certificado de seguridad electrica:](#)

