

Bomba Vacio SuperStars ST2BM R32 71L/min



CODIGO ANSAL
906111



Es una unidad excepcionalmente ligera y compacta, diseñada para el mantenimiento y la puesta en marcha inicial de sistemas de refrigeración y aire acondicionado de tamaño pequeño y mediano.

Su capacidad de 71 l/min, combinada con la tecnología de compresión de dos etapas, permite alcanzar de forma eficiente el vacío profundo necesario para eliminar la humedad y los gases no condensables del sistema.

El modelo ST-2BM se caracteriza además por su funcionamiento silencioso, su peso reducido y su construcción robusta.

Es una solución económica y fiable para técnicos que buscan una bomba ligera, práctica y duradera para sus tareas diarias.

Principales ventajas:

Ideal para instalaciones pequeñas y medianas : capacidad optimizada de 71 l/min.

Diseño compacto y ligero -listo para usar - con aceite -solo 3,95 kg

Compresión en dos etapas : permite alcanzar un vacío profundo rápidamente.

Funcionamiento silencioso -52 dB - gran comodidad de uso, especialmente en espacios cerrados.

Versátil: admite refrigerantes HFC, HFO y A2L (incluidos R32 y R1234yf).

Válvula de cierre de serie: aumenta la seguridad operativa y reduce el riesgo de reflujo de aceite.

- Eficiencia: 71 L/min / 2,5 CFM
- Nivel de vacío: 2 Pa/15 micras
- Potencia del motor: 0,15 kW (1/4 KM)
- Etapas de compresión: 2
- Fuente de alimentación: 230 V 50-60 Hz
- Velocidad del motor: 3200 rpm
- Nivel de ruido: 52 dB
- Conexión de entrada: 1/4" SAE
- Capacidad de petróleo: 230 ml
- Tipo de aceite: Mineral, viscosidad: 46 mm²/s
- Dimensiones: 215 x 105 x 200 mm
- Peso: 3,70 kg
- Peso con aceite: 3,95 kg
- Grado de protección: IP54
- Válvula de cierre: Sí
- Válvula solenoide: No
- Rosca del tapón de escape: M33x 1,5

[Certificado de seguridad electrica:](#)

