

ACCESORIOS LOKRING



REFRIGERANTES APLICABLES

R410A, R32, R407C, R404A, R 454B, etc

Presión de funcionamiento:

de 8,0MPa A -755MMHg

Rango de T°

150°C a -50°C

Tubería de cobre aplicable:

Diámetro exterior



SISTEMA VRF

ACC. LOKRING CONEXIÓN SIN SOLDADURA

R.K U BRANCH	Modelo	Diámetro de tubería adecuado	
		mm	•
	FQQ-U0952A	9,52	3/8
	FQQ-U1270A	12,7	1/2
	FQQ-U1588A	15,88	5/8
	FQQ-U1905A	19,05	3/4
	FQQ-U2220A	22,2	7/8
	FQQ-U2540A	25,4	1
	FQQ-U2860A	28,6	1-1/8
R.K.CONECTOR RECTO	Modelo	Diámetro de tubería adecuado	
		mm	•
	R.K-D6.35R	6.35	1/4
	R.K-DJ9,52P	9.52	3/8
	R.K-DJ12,7P	12.7	1/2
	R.K-DJ15,88P	15.88	5/8
	R.K-DJ19,05P	19.05	3/4
	R.K-DJ22,2P	22.2	7/8
	R.K-DJ25,4P	25.4	1
	R.K-DJ28,6P	28.6	1-1/8
	R.K-DJ31,8R	31.8	1-1/4
	R.K-DJ34,9R	34.9	1-3/8
	R.K-DJ38,1R	38.1	1-1/2
	R.K-DJ41.3R	41.3	1-5/8



SISTEMA VRF

ACC. LOKRING CONEXIÓN SIN SOLDADURA

R.K 90 CURVA



Modelo

Díámetro de tubería adecuado

mm

•

ZTWT-6,35

6.35

1/4

ZTWT-9,52

9.52

3/8

ZTWT-12,7

12.7

1/2

ZTWT-15,88

15.88

5/8

ZTWT-19,05

19.05

3/4

ZTWT-22,2

22.2

7/8

ZTWT-25,4

25.4

1

ZTWT-28,6

28.6

1-1/8

ZTWT-31,8

31.8

1-1/4

ZTWT-34,9

34.9

1-3/8

ZTWT-38,1

38.1

1-1/2

ZTWT-41,3

41.3

1-5/8

R.K Y BRANCH



Modelo

Díámetro de tubería adecuado

mm

•

FQQ-T0952A

9.52

3/8

FQQ-T1270A

12.7

1/2

FQQ-T1588A

15.88

5/8

FQQ-T1905A

19.05

3/4

FQQ-T2220A

22.2

7/8

FQQ-T2540A

25.4

1

FQQ-T2860A

28.6

1-1/8

FQQ-Y1588B

31.8

1-1/4

FQQ-Y3180A

34.9

1-3/8

FQQ-Y3810A

38.1


1-1/2

FQQ-Y4130A

41.3

1-5/8



CONECTOR REDUCTOR R.K.	Modelo	Diámetro de tubería adecuado	
		mm	•
	R.K-BJ9,52/6,35P	9.52/6.35	3/8 --> 1/4
	R.K-B12,7/6,35R	12,7/6,35	1/2 --> 1/4
	R.K-BJ12,7/9,52P	12,7/9,52	1/2 --> 3/8
	R.K-BJ15,88/9,52P	15.88/9.52	5/8 --> 3/8
	R.K-BJ15,88/12,72P	15.88/12,7	5/8 --> 1/2
	R.K-BJ19,08/12,72P	19.08/12,7	3/4 --> 1/2
	R.K-BJ19,08/15,88R	19.08/15.88	3/4 --> 5/8
	R.K-B22,2/15,88R	22.2/15.88	7/8 --> 5/8
	R.K-B22,2/19,05R	22.2/19.05	7/8 --> 3/4
	R.K-B25,4/22,2R	25,4/22,2	1 --> 7/8
	R.K-B28,6/15,88R	28,6/15,88	1 -1/8--> 5/8
	R.K-B28,6/19,05R	28,6/19,05	1 -1/8--> 3/4
	R.K-B28,6/22,2R	28,6/22,2	1 -1/8--> 7/8
	R.K-B28,6/25,4R	28,6/25,4	1 -1/8--> 1
	R.K-B31,8/28,6R	31,8/28,6	1 -1/4--> 1- 1/8
	R.K-B38,1/31,8R	38,1/31,8	1 -1/2--> 1- 1/8
	R.K-B38,1/28,6R	38,1/28,6	1 -1/2--> 1- 1/4
	R.K-B41,3/38,1R	41,3/38,1	1 -5/8--> 1- 1/2
R.K.T BRANCH	Modelo	Diámetro de tubería adecuado	
		mm	•
	FQQ-T0952A	9.52	3/8
	FQQ-T1270A	12.7	1/2
	FQQ-T1588A	15.88	5/8
	FQQ-T1905A	19.05	3/4
	FQQ-T2220A	22.2	7/8
	FQQ-T2540A	25.4	1
	FQQ-T2860A	28.6	1-1/8



SISTEMA VRF

ACC. LOKRING CONEXIÓN SIN SOLDADURA

HERRAMIENTA RECORTE DE BOQUILLA DE TUBO	Modelo	Diámetro de tubería adecuado	Función
	R.K-ZJ003	6,35-28,6(1/4 ---> 1-1/8)	Para recortar los extremos de los tubos y marcar la profundidad de los conectores R.K
TUBO EN FORMA DE Y DE CALIBRE SEIS	Modelo	Diámetro de tubería adecuado	Función
	R.K-BJ9.52/6.35P	6,35-28,6(1/4 ---> 1-1/8)	Juzga la aceptación o rechazo del diámetro exterior del tubo y los ensanchamientos
R.K RELLENO	Modelo	Aplicación	Función
	R.K-271	R.K productos	Para rellenar las irregularidades y rayones de la superficie del tubo.



SISTEMA VRF

ACC. LOKRING CONEXIÓN SIN SOLDADURA

-  Sin fuego
-  Sin nitrógeno
-  Limpio y fiable, eficiente
-  Sin sustancias peligrosas
-  Sin emisión ecológica
-  Conservación de energía

DISPOSITIVO DE PRUEBA DE PRESIÓN	Modelo	Diámetro de tubería adecuado		Función
		mm	•	
	BY-16E	15,88 / 9,52	5/8 --> 3/8	Uso para pruebas de presión en sistemas regulares.
	BY-19E	19,05 / 9,52	3/4 --> 3/8	
	BY-16S	15,88 / 12,7 / 9,52	5/8 --> 1/2 --> 3/8	Uso para pruebas de presión en sistemas con tubería de equilibrio
	BY-19S	19,05 / 12,7 / 9,52	3/4 --> 1/2 --> 3/8	
HERRAMIENTA DE MONTAJE ELÉCTRICO	Modelo	Descripción		
	R.K-B02	Incluye mordaza --> 6.35, 9.52, 12.7, 15.88, 19.05, 22.2, 25.4, 28.6		
HERRAMIENTA DE MONTAJE MANUAL	Modelo	Descripción		
		De 3/8 a 5/8		