

GMV5 SLIM

UNIDADES EXTERIORES

- EER/SCOP mayor a 4
- Uniones sin soldaduras
- Monocaño
- Hidrobox p/piso radiante hasta 90 m²
- Alimentación 380v-1-50Hz
- Motor Inverter

GMV5 SLIM GREE		GMV-224WL/C-X	GMV-280WL/C1-X(D)	GMV-335WL/C1-X(D)
Capacidad Nominal (HP)		**8**	**10**	**12**
Capacidad Frío	kW	22.4	28.0	33.5
Consumo Frío	kW	6,12	4,4	4,8
EER	W/W	3.70	6.40	7.00
Capacidad Calor	kW	24.00	31.50	37.50
Consumo Calor	kW	4,90	6,70	6,20
COP	W/W	4,90	4,70	4,60
Alimentación	v-f-hz.	380 - 3 - 50		
Refrigerante	Tipo/Kg	R410a/5,5	R410a/7,1	R410a/8
Diámetro Cañería	mm	9,52 - 19,05	9,52 - 22,2	12,7 - 25,4
Dimensiones U.Exterior	An x Al x Pr (mm)	940 x 320 x 1.430	940 x 460 x 1.615	
Peso U.Exterior	kg	133	163	177
Procedencia		China		

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.