



GMV X HP

UNIDADES EXTERIORES



Compresor de alta capacidad



Múltiples tecnologías de protección



Tecnología de reducción de ruido



Frio/Calor



Gestión y control inteligente



Motor Inverter

UNIDAD EXTERIOR GMV X_ HP		GMV						
		224WM/ B2-X(P)	280WM/ B2-X(P)	335WM/ B2-X(P)	400WM/ B2-X(P)	450WM/ B2-X(P)	504WM/ B2-X(P)	560WM/ B2-X(P)
Capacidad Nominal (HP)		8	10	12	14	16	18	20
Capacidad Frío	kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4	56,0
Consumo Frío	kW	4,92	6,51	8,09	9,66	11,34	12,92	14,49
EER	W/W	4,55	4,30	4,14	4,14	3,97	3,90	3,86
Capacidad Calor	kW	25,00	31,50	37,50	45,00	50,00	56,00	63,00
Consumo Calor	kW	4,78	6,20	8,19	9,98	11,24	13,45	15,25
COP	W/W	5,23	5,08	4,58	4,51	4,45	4,16	4,13
Alimentación	v-f-hz.	380 - 3 - 50						
Refrigerante	Tipo/Kg	R410a/5,5			R410a/7,5			
Diámetro Cañería	mm	9,52 - 19,05	9,52 - 22,2	12,7 - 25,4		12,7 - 28,6	15,9-28,6	
Long. máxima total	m	1.000						
Dimensiones U. Ext.	An x Al x Pr (mm)	930 x 775 x 1.690			1.340 x 775 x 1690			
Peso U.Exterior	kg	210			285			325
Procedencia		China						



GMV X HP

UNIDADES EXTERIORES



Diseñado para alta presión estática



Combinación máxima: 128HP



Longitud máxima de la tubería 1000m



Combinación de hasta 4 módulos



Amplio rango operativo de -25°C a 52°C



Motor Inverter

UNIDAD EXTERIOR GMV X_ HP		GMV							
		615WM/ B2-X(P)	680WM/ B2-X(P)	730WM/ B2-X(P)	785WM/ B2-X(P)	850WM/ B2-X(P)	900WM/ B2-X(P)	952WM/ B2-X(P)	1010WM/ B2-X(P)
Capacidad Nominal (HP)		22	24	26	28	30	32	34	36
Capacidad Frío	kW	61,5	68.0	73,0	78,5	78,5	90,0	95,2	101,0
Consumo Frío	kW	17,01	19,94	21,5	24	24	28,2	30,9	33,6
EER	W/W	3,62	3,41	3,40	3,27	3,27	3,19	3,08	3,01
Capacidad Calor	kW	69,00	76,50	82,50	87,50	87,50	100,00	106,00	110,00
Consumo Calor	kW	17,25	19,13	21,80	24,30	24,30	29,50	31,60	33,64
COP	W/W	4,00	4,00	3,78	3,60	3,60	3,39	3,35	3.27
Alimentación	v-f-hz.	380 - 3 - 50							
Refrigerante	Tipo/Kg	R410a/7,8		R410a/11			R410a/12		
Diámetro Cañería	mm	15,9-28,6		19,05 - 31,8					19,05 - 38,1
Long. máxima total	m	1.000							
Dimensiones U.Ext.	An x Al x Pr (mm)	1.340 x 775 x 1690		1.340 x 835 x 1.795			1.760 x 835 x 1.795		
Peso U.Exterior	kg	325		425			450		
Procedencia		China							