



GMV FLEX

UNIDAD EXTERIOR



Multisplit modular GREE con EVI y escape lateral



Capacidad: 40-61,5 kW (base) / hasta 246 kW (modular)



Rango térmico: -30 °C a 55 °C



Voltaje: 380-415 V



Diseño compacto, fácil transporte e instalación



Ideal para comercios, oficinas y viviendas



Motor Inverter

UNIDAD EXTERIOR GMV FLEX		GMV				
		400WML/A-X(D)	450WML/A-X(D)	504WML/A-X(D)	560WML/A-X(D)	615WML/A-X(D)
Capacidad Nominal (HP)		14	16	18	20	22
Capacidad Frío	kW	40,0	45,0	50,4	56,0	61,5
EER	W/W	7,15	6,81	7,21	6,86	6,62
Capacidad Calor	kW	45,00	50,00	56,50	63,00	69,00
COP	W/W	4,56	4,70	4,46	4,49	4,40
Alimentación	v-f-hz.	380 - 3 - 50				
Refrigerante	Tipo	R410a				
Diámetro Cañería	mm	25,4 - 12,7	28,6 - 12,7	28,6 - 15,9	28,6 - 15,9	28,6 - 15,9
Dimensiones U.Exterior	An x Al x Pr (mm)	1.250 x 460 x 1.745				
Peso U.Exterior	kg	230	230	255	255	250
Procedencia		China				