



CST 8 VÍAS BAJO PERFIL

UNIDADES INTERIORES



Control individual de las aletas.



Suministro de aire a 360°.



Bomba de drenaje silenciosa de DC.



Motor DC para un funcionamiento con mayor ahorro de energía.



Múltiples funciones de protección.



Nuevo diseño del conducto de aire y aspas del ventilador. Reduce el ruido.



Diseño compacto para una instalación más práctica.

UNIDAD INTERIOR CST 8 VIAS BAJO PERFIL		GMV				
		ND22T/D1-T	ND28T/D1-T	ND36T/D1-T	ND45T/D1-T	ND50T/D1-T
Panel		TF06				
Capacidad Frío	Kw	2,20	2,80	3,60	4,50	5,00
Capacidad Calor	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	5,60
Consumo Calor	Watt	26				28
Caudal de aire	m3/h	800/700/600				900/900/700
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50				
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 9,52		6,35 - 12,7		
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	840 x 840 x 240				
Peso	kg	6				
Procedencia		China				



UNIDAD INTERIOR CST 8 VIAS BAJO PERFIL		GMV				
		ND56T/D1-T	ND63T/D1-T	ND71T/D1-T	ND80T/D1-T	ND90T/D1-T
Panel		TF06				
Capacidad Frío	Kw	5,60	6,30	7,10	8,00	9,00
Capacidad Calor	kW	4,00	7,10	8,00	9,00	10,00
Consumo Calor	Watt	35	60		85	
Caudal de aire	m3/h	950/850/750	1.150/950/850			1.250/1.000 /900
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50				
Diámetro Cañería	mm	9,52 - 15,9				
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	840 x 840 x 240				
Peso	kg	6				
Procedencia		China				

UNIDAD INTERIOR CST 8 VIAS BAJO PERFIL		GMV				
		ND100T/D1-T	ND112T/D1-T	ND125T/D1-T	ND140T/D1-T	ND160T/C-T
Panel		TF06				
Capacidad Frío	Kw	10,00	11,20	12,50	14,00	16,00
Capacidad Calor	kW	11,20	12,50	14,00	16,00	18,00
Consumo Calor	Watt	85	115			170
Caudal de aire	m3/h	1.250/ 1.000/900	1.150/950/850	1.650/1.300/1.100		2.000/ 1.800/1.430
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50				
Diámetro Cañería	mm	9,52 - 15,9				9,52 - 19,05
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	840 x 840 x 240				
Peso	kg	6				
Procedencia		China				