



GMV 1 VÍA

UNIDADES INTERIORES

UNIDAD INTERIOR 1 VIA GREE		GMV				
		ND22TD/A-T	ND28TD/A-T	ND36TD/A-T	ND45TD/A-T	ND50TD/A-T
Panel		TD01				
Capacidad Frio	Kw	2,20	2,80	3,60	4,50	5,00
Capacidad Calor	kW	2,50	3,20	4,00	6,00	5,60
Consumo Calor	Watt	30	30	30	45	45
Caudal de aire	m3/h	600/500/450			830/600/500	890/600/500
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50				
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 9,52		6,35 - 12,7		
Dimensiones Gabinete	An x Ax Pr (mm)	937 x 385 x 178				
Peso	kg	4,2				
Procedencia		China				

UNIDAD INTERIOR 1 VIA GREE		GMV			
		ND56TD/A-T	ND63TD/B-T	ND71TD/B-T	ND80TD/B-T
Panel		TD01	TD03		
Capacidad Frio	Kw	5,60	6,30	7,10	8,00
Capacidad Calor	kW	6,30	7,10	8,00	9,00
Consumo Calor	Watt	45	57	83	83
Caudal de aire	m3/h	890/667/564	880/680/600	1.000/680/600	
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50			
Diámetro Cañería	mm	9,52 - 15,9			
Dimensiones Gabinete	An x Ax Pr (mm)	937 x 385 x 178	1.200 x 470 x 200		
Peso	kg	4,2	7,8		
Procedencia		China			