



CONTROLES

UNITARIOS Y EN RED



Controles individuales



Inalámbricos y con cable (Alámbricos)



Programable



Módulo WIFI



Estándar y Remoto incluido en las IDUs



CONTROLES - UNITARIOS Y EN RED -	Remoto	Controlador alámbrico de matriz grande	Controlador cableado con pantalla led
Código GREE	YAP1F	XE70-33H	XE74-24/H
Dimensiones (mm)	/	112 x 112	2,20
Temporizador semanal	NO	SI	SI
Bloqueo para niños	SI	SI	SI
Display	LCD de segmento positivo	LCD matriz	LCD de segmento positivo
Display de errores	NO	SI	SI
Velocidad del ventilador	7 velocidades	7 velocidades	7 velocidades



CONTROLES

UNITARIOS Y EN RED



Controles individuales



Inalámbricos y con cable (Alámbricos)



Programable



Módulo WIFI



Estándar y Remoto incluido en las IDUs



CONTROLES - UNITARIOS Y EN RED -	Inalámbrico	Receptor de conductos JS13	Contacto seco para hoteles
Código GREE	YAP1F7	JS13	LE60-24/H1
Dimensiones (mm)	/	86 x 86	95 x 63
Temporizador semanal	NO	NO	NO
Bloqueo para niños	SI	NO	NO
Display	LCD de segmento positivo	LED	LED
Display de errores	NO	SI	SI
Velocidad del ventilador	7 velocidades	/	/



CONTROLES

CENTRALES



Controles centrales



100% Programable



WIFI para control por móvil



CONTROLES (CENTRALES)	CONTROLADOR CENTRAL	CONTROLADOR DE ZONA E-SMART	CONTROLADOR DE LUJO MULTILINGUE
Código GREE	CE52-24/F (C)	CE54-24/F (C)	CE58-00/EF(CM)
Número máx. de unidades interiores controlables	255	32	255 o 80 PCS U-match/ Rooftop
Número máx. de sistemas controlables	16	16	16
Tamaño de la pantalla	7 pulg	4,3 pulg	7 pulg
Alimentación	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC
Dimensiones An x Al x Pr (mm)	185 x 128 x 11	128 x 86 x 11	185 x 128 x 11
Display de temperatura ambiente	SI	SI	SI
Display del reloj	SI	SI	SI
Clasificación IDU	SI	SI	SI



PUESTA EN MARCHA INTELIGENTE

	Nombre	Código Gree	Características	Aplicación
Software De puesta En marcha	Software de puesta en marcha	DE40-33/A(C)	Disponible -Marca GREE-	Convertidor de datos y software para la puesta en servicio de equipos de la línea GMV, comprobación de parámetros y errores de los equipos
	Herramienta portátil de puesta en marcha	No	Disponible -Marca Standard-	Herramienta portátil para la puesta en marcha y la verificación de los parámetros de los equipos. Dispone de 4Gb de almacenamiento interno para el registro de los parámetros de funcionamiento y conexión con GMV 6

G-CLOUD

	Nombre	Apariencia	Código Gree	Características
G-Cloud	G-cloud III		ME31-00/F1	Un G-cloud podría conectarse con 80 unidades interiores

GATEWAY Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

	Nombre	Apariencia	Código Gree	Parámetros Claves	Aplicación
Software de puesta en marcha	VRF Protocol Gateway		ME30-24/D1(BM)	Capacidad: 255 conjuntos de unidades interiores (dentro de 16 sistemas) Protocolo: Modbus RTU - Modbus TCP	Se utiliza generalmente en grandes edificios, como edificios de oficinas, calles comerciales, hospitales y tránsitos ferroviarios, para conectarse a la BAS y lograr una gestión centralizada del aire acondicionado.
	Modbus Gateway (mini)		ME30-24/E6(M)	Capacidad: 128 conjuntos de unidades interiores (dentro de 16 sistemas). - Puerto de expansión: No - Protocolo: Modbus RTU	Herramienta portátil para la puesta en marcha y la verificación de los parámetros de los equipos. Dispone de 4Gb de almacenamiento interno para el registro de los parámetros de funcionamiento y conexión con GMV 6
Software inteligente Eudemon remoto	Gateway		ME20-24/D1(T)	16 sistemas y 255 unidades internas	Sistema central de control remoto con supervisión a distancia y control de la energía, con comunicación mediante gateway dedicado a través de Bacnet.
	Software		FE30-24/DF(B)	16 gateways (256 sistemas y 4080 unidades internas)	
Adaptador de 24 v (Contacto seco)	Adaptador		FE30-24/DF(B)	Capacidad: 1-16 unidades interiores	El adaptador de 24 V se utiliza para la conexión a controles externos y sistemas de automatización de contacto seco