



UNIDAD INTERIOR BS DE LP CON BOMBA DE AGUA GREE		GMV				
		ND36PLS/K-T	ND40PLS/K-T	ND45PLS/K-T	ND50PLS/K-T	ND56PLS/K-T
Capacidad Frío	Kw	3,60	4,00	4,50	5,00	5,60
Capacidad Calor	kW	4,00	4,50	5,00	5,60	6,30
Consumo Calor		37	40			55
Caudal de aire	m3/h	550/400/300	750/550/400			850/700/550
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50				
Diámetro Cañería	mm	6,35 - 12,7				9,52 - 15,9
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	710 x 462 x 275	1.010 x 462 x 200			
Peso	kg	18,5	24			25
Procedencia		China				

UNIDAD INTERIOR BS DE LP CON BOMBA DE AGUA GREE		GMV		
		ND63PLS/K-T	ND71PLS/K-T	ND80PLS/K-T
Capacidad Frío	Kw	6,40	7,10	8,00
Capacidad Calor	kW	7,10	8,00	9,00
Consumo Calor		55		95
Caudal de aire	m3/h	850/700/550	1.100/850/650	1.200/950/700
Alimentación	v-f-hz.	220-1-50		
Diámetro Cañería	mm	9,52 - 15,9		
Dimensiones Gabinete	An x Al x Pr (mm)	1.010 x 462 x 200	1.310 x 462 x 200	
Peso	kg	25	31	
Procedencia		China		