FICHA TÉCNICA

Curvadora eléctrica de tubos

VALUE VTB-22L-S



Actualización del producto

El modelo VTB-22 fue actualizado a la versión VTB-22L-S.
Incluye batería con puerto USB Tipo C y maletín más compacto.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Configuración estándar

- 1 unidad principal
- 4 ruedas superiores
- 1 conjunto de barra
- 1 batería

Configuración completa

- 1 unidad principal y 4 ruedas superiores
- 1 conjunto de barra
- 1 bloque superior para curvado inverso
- 1 bloque de fijación para curvado inverso
- 1 batería

MALETÍN DE TRANSPORTE

Dimensiones anteriores: 401 × 312 × 169 mm

Dimensiones nuevas: 371 × 289 × 169 mm

Reducción declarada del embalaje exterior: 15 %.

Otamendi 530 - Buenos Aires - Argentina
Tel 0-810-22 ANSAL (26725) ansal@ansal.com.ar
www.ansal.com.ar

BATERÍA ACTUALIZADA

Modelo VB207C



CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA

- Puerto de carga USB Tipo C incorporado.
- Compatible con protocolos de carga rápida PD 3.0, FCP, AFC y QC.
- Admite conexiones de carga USB-C a USB-C y USB-A a USB-C.
- Tiempo de carga equivalente al del cargador original.
- Puede utilizarse como batería externa para cargar teléfonos móviles.
- Compatible con herramientas eléctricas de iones de litio de 7,2 V.
- También puede recargarse con el cargador original.

INDICADORES Y SUMINISTRO

Indicador amarillo de carga: mismo patrón de luz fija y parpadeo que el cargador original. Indicador naranja junto al puerto Tipo C.

La nueva presentación no incluye cargador independiente.