

Bitzer Presenta


Las nuevas válvulas de expansión termostáticas y automáticas,

* CON TOBERA INTERCAMBIABLE, para posibilitar cambio de la capacidad en un solo cuerpo, para los siguientes modelos

* VT / TK sin compensador exterior de presión

* VTXC / TKXC con compensador exterior de presión

* VA / AK automáticas



Tobera	Equivalente	Capacidad en toneladas R12 ó R 502	R22
Nº 1	VT 10	0,25	0,45
Nº 2	VT 11	0,33	0,60
Nº 3	VT 15	0,50	0,90
Nº 4	VT 20	0,75	1,30
Nº 5	VT 25	1,00	1,80
Nº 6	VT 30	1,50	2,70

Nº 7	TK 35	2,00	3,60
Nº 8	TK 45	2,80	4,80
Nº 9	TK 50	4,30	8,00
Nº 10	TK 60	6,00	11,00

Nº 1	VTXC 10	0,25	0,45
Nº 2	VTXC 11	0,33	0,60
Nº 3	VTXC 15	0,50	0,90
Nº 4	VTXC 20	0,75	1,30
Nº 5	VTXC 25	1,00	1,80
Nº 6	VTXC 30	1,50	2,70

Tobera	Equivalente	Capacidad en toneladas R12 ó R 502	R22
Nº 7	TKCX 35	2,00	3,60
Nº 8	TKCX 45	2,80	4,80
Nº 9	TKCX 50	4,30	8,00
Nº 10	TKCX 60	6,00	11,00

Nº 1	VA 10	0,25	0,45
Nº 2	VA 11	0,33	0,60
Nº 3	VA 15	0,50	0,90
Nº 4	VA 20	0,75	1,30
Nº 5	VA 25	1,00	1,80
Nº 6	VA 30	1,50	2,70

Nº 7	AK 35	2,00	3,60
Nº 8	AK 45	2,80	4,80
Nº 9	AK 50	4,30	8,00
Nº 10	AK 60	6,00	11,00

Nota: Podemos suministrar válvulas termostáticas para A/ACONDIC. y enfriamiento de líquidos; con CARGA DE ADSORCION para temp. de evap. desde + 20º C hasta - 20º C con limitador (M.O.P.)



Bitzer comparte el éxito de su Nueva Válvula con "TOBERA INTERCAMBIABLE" a un año de su lanzamiento.

Gracias por confiar en la Industria Nacional. Gracias por confiar en **Bitzer**