anSal REFRIGERACION S.A.
Otamendi 530 (C1405BRH) Buenos Aires - Argentina
Te: (5411) 4958 2884 ansal@ansal.com.ar
Fax: (5411) 4958 2886 http://www.ansal.com.ar

FAI-CAF S.R.L.
Fabricación - Importación - Exportación

Código: 156077 Valvula termos.AP mod.TCA- 2 -R12-1.5MT

Válvula Termostática Modelo TCA.

Con Compensador de Presión Interior y Conexiones por Rosca Flare

Modelo	R.12 Ton. – kcal/h.	R.22 Ton .– kcal/h.	R.502 Ton. – kcal/h.	Conexiones Roscadas Flare (UNF).	Peso Neto Apr.
TCA. 0	0.25/750	0.25/750	0.25/750		
TCA. 1	0.3/1000	0.3/1000	0.3/1000		
TCA. 2	0.5/1500	0.5/1500	0.5/1500		Kgs.
TCA. 2.5	0.7/2250	0.7/2250	0.7/2250	Ent. 3/8F.	0.330
TCA. 3	1/3000	1/3000	1/3000		
TCA. 4	1.5/4500	1.5/4500	1.5/4500	Sal. 1/2F.	Lbs.
TCA. 5	2/6000	2/6000	2/6000		0.72
TCA. 6	2.5/7500	2.5/7500	2.5/7500		
TCA. 7	3/9000	3/9000	3/9000		
TCA. 8.5	-----	4.5/13500	-----		

- Las válvulas pueden ser provistas, además, para ser utilizadas con cualquier tipo de gas refrigerante ecológico.(Suva y otros).

- Las capacidades indicadas están basadas en:
  Temp. Condensación = +32°C.
  Temp. Evaporación = -5°C.
  Subenfriamiento = 1°C.

Los largos de capilar estándar son: 1,50/2,50/3,00/3,50mts. A pedido, otros largos de capilar.