



## Toalleros



## COOL

COOL propone soluciones para la decoración del baño especialmente versátiles gracias a una gran oferta de acabados y dimensiones: 24 colores, 20 modelos, entre ejes desde 400 a 600, numerosas alturas (desde 858 a 1.740) y hasta dos tipologías diferentes de conexión hidráulica hacen del COOL una línea de productos elegantes y capaces de ofrecer soluciones técnicas e innovativas patentadas.

## PLUS

- Tratamiento anticorrosivo Aleternum de serie
- 2 tipologías de conexión hidráulica: tradicional y central inferior
- 100% Fabricado en Italia
- Inalterable en el tiempo gracias a la doble pintura: anaforesis y pulverización

### **SOLICITUD DE INFORMACIÓN**

Todos los modelos COOL están garantizados durante 1 año, desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación.

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Modelo	Profundidad (C) mm	Altura (B) mm	Distancia entre ejes (A) mm	Longitud (D) mm	Contenido de agua litros/elemento.	W/elemento (ΔT 50 K)	Exposición	Coef. (Km)
860/450	26	858	450	478	2,7	370	1,2443	2,8430
1160/450	26	1152	450	478	3,8	502	1,2479	3,8033
1490/450	26	1488	450	478	4,8	658	1,2520	4,9057
1740/450	26	1740	450	478	5,7	778	1,2406	6,0741

Presión máxima de ejercicio: 1600 kPa (16 bar). Ecuación característica del modelo  $\Phi = Km \Delta Tn$ . Los valores de potencia térmica publicados son conformes con la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T - Ente acreditado n. 1695.



**Manual de Instalación y Mantenimiento**



Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.