





Sistema de Calefacción por agua

Toalleros

-  Tratamiento anticorrosivo Aleternum de serie
-  Tipos de conexión hidráulica: tradicional y central inferior
-  100% made in Italy
-  Inalterable en el tiempo gracias a la doble pintura: anaforesis y pulverización



Toalleros por agua caliente (1)

Características

		AB 860 / 450	AB 1160 / 450	AB 1490 / 450	AB 1740 / 450
Código ANSAL		295110	295120	295130	295140
Profundidad	Mm	26	26	26	26
Altura	Mm	858	1152	1488	1740
Distancia entre ejes	Mm	450	450	450	450
Longitud	Mm	478	478	478	478
Contenido de agua	L / Elem.	2,7	3,8	4,8	5,7
W / elem.	ΔT50K	370	502	658	778
Exponen.	N	1,2443	1,2479	1,2520	1,2406
Coef.	Km	2,8430	3,8033	4,9057	6,0741

Toalleros eléctricos (2)

Características

Modelo	AB 860/400	AB 1160/400	AB 1160/600	AB 1490/600	AB 1740/600
Código ANSAL	295410	295420	295425	295430	295440
Potencia (Watt)	400	400	600	600	600
Temp. Máxima	70° C				
Altura / Dist. Eje	858 / 478	1152 / 478	1152 / 478	1488 / 478	1740 / 478