

Todos nuestros
productos



Para Refrigeracion y aire acondicionado



Lista de modelos PS - PD - TS - PV - CF - PM – UNIPOLARES

MODELO	RANGO Kg./cm2	DIFERENCIAL Kg./cm2	INTERRUPTOR 240 VCA	APLICACION
Presostatos		Para todo refrigerante no corrosivo. Conexiones: 1/4 Flare (7/16" NF) o capilar y tuerca.*		
PS 1007	0 A 7	0.5 a 2.8	16A - NA	Línea de baja: Control automático. Reposición manual para protección por descarga. Presión de prueba hasta 50 Kg/cm2
PS 2007-3			5A - NC NA (inversor)	
PS 1007-203*			16 A - NA	
PS 1007-R	0 A 7	Reposición manual	16 A - NA	PARA MAQUINA DE CAFÉ PARA CALDERA Línea de alta: Control automático. Reposición manual por bloqueo. Inversores para control en Tableros, señales o activaciones. Presión de prueba hasta 80 Kg/cm2
PS 2010-A	3 A 18	1.5 a 5	16 A - NC	
PS 2010-3				
PS 2018				
PS 2018-203*				
PS 2018-R	Reposición manual	8 A 30	2.5 a 6	
PS 2030	5A - NC NA (inversor)			
PS 2030-203*				
PS 2030-3				
PS 2030-R	Reposición manual	16 A - NC		
PS 2030-R203*				

MODELO	RANGO Kg./cm2	DIFERENCIAL Kg./cm2	INTERRUPTOR 240 VCA	APLICACION
Presostatos dobles				
PS 1007-30	0 A 7 Y 8 A 30	0.5 A 2.8 Y 2.5 A 8	Baja - NA 16 A Alta - NC	Para líneas de alta y baja presión
PS 1007-30-203*			Reposicion manual	
PS 1007-30R				
PS 1007-30R203*				
Presostatos diferenciales				
PD 0001-3	0.3 A 1	Reposicion en el arranque. No Automático	-3 Inversor 5A- NC NA -2 Normal 16A- NA	Para diferencial de aceite Agregar Temporizador al tablero
PD 0001-2				
PD 0004-3	0.5 A 4			
PD 0004-2				
Termostatos				
TS 1525-3 de Ambiente	+15 a -25 °C	3 a 6 °C	5A - NC NA Inversor	Ambientes. Camaras de frio.
TS 1525-2 Capilar 1.4m		5 a 18 °C	16 A -NC	Mostradores. Vitrinas.
Presostatos para vacio				
PV 3030-202 0.3 Kg/cm2 a 76 cm cHg	15 cm c. Hg A 45 cm c. Hg	0.5 cm c. Hg A 20 cm c. Hg	Unipolar Inversor 5A - NA NC	Para control de vacio minima presion
V 3076-3	15 cm c. Hg A 45 cm c. Hg	0.5 cm c. Hg A 20 cm c. Hg	Unipolar Inversor 5A - NA NC	Para Calefaccion Medicina Esterilizacion.
Control de flujo				
CF 0502-3	Ajustable	Fijo	Unipolar Inversor 10A - NA NC	Bomba hidráulica nivel de agua. Ventilador, equipos
Micro Presostato				
PM 2002-3	0 a 30 lbs	Fijo	Unipolar Inversor 10A - NA NC	Heladeras hasta 1/2 HP. Equipos para transporte
PM 2007-3	5 a 105 lbs			
PM 2030-3	90 a 430 lbs			

