

	<b>Ficha técnica</b>	Rev.: 0	Fecha: SEP 2022
	65.20.35 - Curvas 90* R.LARGO Nacional	Página 1 de 1	

### Uniones reducción de cobre:

Los accesorios de cobre son resistentes a la humedad, daño por gases y contacto de aire seco.



### Características de las uniones de cobre:

Código	descripción	mm
472303	Curvas de cobre R.LARGO---1/4-C-90*-----	6.35
472305	Curvas de cobre R.LARGO---3/8-C-90*-----	9.53
472311	Curvas de cobre R.LARGO---1/2---90*-----	12.7
472316	Curvas de cobre R.LARGO---5/8---90*-----	15.88
472320	Curvas de cobre R.LARGO---3/4-C-90*-----	19.05
472326	Curvas de cobre R.LARGO---7/8-C-90*-----	22.23
472330	Curvas de cobre R.LARGO---1"-C--90*-----	25.4
472336	Curvas de cobre R.LARGO---1.1/8-90*-----	28.58
472340	Curvas de cobre R.LARGO---1.1/4-90*-----	31.75
472346	Curvas de cobre R.LARGO---1.3/8-90*-----	34.93
472350	Curvas de cobre R.LARGO---1.1/2-90*-----	38.1
472356	Curvas de cobre R.LARGO---1.5/8-90*-----	41.28
472360	Curvas de cobre R.LARGO---2"---90*-----	50.8
472366	Curvas de cobre R.LARGO---2.1/8-90*-----	53.97
472370	Curvas de cobre R.LARGO---2.1/2-90*-----	63.5



Otamendi 530 - Buenos Aires - Argentina

Tel 4958-2884 [ansal@ansal.com.ar](mailto:ansal@ansal.com.ar)

[www.ansal.com.ar](http://www.ansal.com.ar)



[www.ansal.com.ar](http://www.ansal.com.ar)

[www.ansal.com.ar](http://www.ansal.com.ar)