

K59 - Serie K

Los controles de temperatura de la serie Ranco® K59 se utilizan en todo tipo de aplicaciones de refrigeración residencial.

Estos incluyen una sola puerta/mesa (refrigerador o congelador solamente), combinación de monocompresor (refrigerador y congelador), combinación de compresor doble (refrigerador y congelador independientes), refrigerador y congelador sin escarcha, arcón congelador y congelador vertical. Además, se utilizan en máquinas expendedoras y fabricantes de hielo.



Características y Beneficios:

- SPST principal con interruptor auxiliar para posición OFF
- Función de descongelación automática por valor de arranque constante
- Control diferencial variable con configuración de conexión constante predeterminada entre 2 °C y 10 °C
- Interruptor y mecanismo duraderos y confiables para ayudar a garantizar el funcionamiento continuo del aparato
- Cuerpo encapsulado fabricado con material de alta calidad para un rendimiento excepcional y un funcionamiento uniforme
- Configuraciones de terminales Faston en varios tamaños (6,3 mm y/o 4,8 mm) y posiciones (posiciones combinadas verticales, horizontales o mixtas)
- Configuración de montaje estándar o con soporte
- Certificado IEC.

Atributos:

Serie Aplicación: Controles de temperatura

Llave: SPST.

Temperatura: -25.6°F a 42.8°F (-32°C a 6°C)

Longitud del capilar: De 400mm a 3000mm con forma diferente o con bulbo.