



Air Conditioning & Heating

R410A



- * **NUEVO DISEÑO**
- * **NUEVA eficiencia SEER 13**
- * **Compresores de Alta Eficiencia Scroll**
- * **Protección Térmica y por Presión**
- * **Bajo Nivel de Ruido**
- * **Válvula de Servicio de Fácil Acceso**

Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.

Unidad Condensadora de Flujo Vertical - R410a Modelos 'GSX' (Frío Solo)

Model		GSX130362	GSX130365	GSX130485	GSX130605
		FS	FS	FS	FS
Capacidad Nominal Refrigeración	Btu/h	33.400	34.400	44.400	53.000
	Kcal/h	8.413	8.665	11.184	13.350
Alimentación Eléctrica	V/P/Hz	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Consumo en Frío / Calor	W	3.093	3.084	4.050	5.120
Consumo de Corriente en Frío / Calor	A	14,1	4,9	6,2	7,8
Nivel de Ruido	dB (A)	74	75	76	76
Motor Forzador	HP - RPM	1/4 - 950	1/4 - 892	1/4 - 892	1/3 - 1075
Línea Refrig.	Ø Líq - Ø Gas	Pulg.	3/8 - 7/8	3/8 - 1 1/8	3/8 - 1 1/8
	Máx.Long - Dif.Altura	m	30 - 15	45 - 20	45 - 20
Refrigerante / Carga	Tipo / Kg	R410a / 2,4	R410a / 1,9	R410a / 2,3	R410a / 3,9
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	737 x 730 x 737	737 x 730 x 737	737 x 921 x 737	902 x 921 x 902
Peso	Kg	71	71	87	103

Manual de Instalación



Referencias Tecnicas



Toda la información contenida en este instructivo esta sujeta a cambios sin previo aviso.