

FIXQUICK Sellador de fugas Ultrarrápida Fluorescente UV

Formulado para reparar permanentemente en un máximo de 30 segundos fugas de hasta 1 mm de diámetro en superficies llanas o curvas.

Garantiza un sellado hermético a 50 bares de presión y 250°C.

Se puede usar en metales y materiales plásticos utilizados en sistemas de AA de vehículos.

Su formulación fluorescente le permite verificar fácilmente a través de una lámpara UV el estado de la reparación realizada y de identificar cualquier reparación anterior.

¿Como Funciona?

El producto debe aplicarse en una superficie llana o curva perfectamente limpia y seca.

Aplicar en el área de la fuga, en secuencia el producto líquido STEP1, el polvo STEP2 y nuevamente el producto líquido STEP1 para uniformar la reparación.

espere 20" para obtener una reparación que resiste a la presión de 20 bares o 20 min. para resistir una presión de 50Bares.

BENEFICIOS:

- Se puede utilizar en los componentes de metal o plástico.
- Puede ser utilizado en superficies llanas o curvas.
- En 20 segundos sella la fuga resistiendo una presión de hasta 20 bares.
- En 20 minutos sella la fuga resistiendo a una presión de hasta 50 bares.
- Resiste hasta 250°C
- Visible con una lámpara UV.

