

Aditivo para Reacondicionador para cambio de Compresor o Limpieza interna de Sistemas A/A

¿Qué es?

Reestablece las condiciones óptimas de trabajo de los Sistemas de AA y Refrigeración, una vez que se haya reemplazado el Compresor o se haya realizado un lavado interno del Sistema.

Como consecuencia de la rotura de un Compresor, distintos agentes contaminantes entran en el Sistema (Ácido Fluorhídrico, Ácido Clorhídrico y Acido Carbónico, humedad residuos pesados de los líquidos de lavado) que afectan significativamente a la vida útil de los distintos componentes del Sistema.

Antes de realizar la instalación de un Compresor nuevo en un Sistema de AA es necesario desmontar las distintas partes que lo forman y lavar cada una de ellas con un líquido de lavado que asegure la eliminación de esos contaminantes.

¿Cómo funciona?

Directamente añadido en el Lubricante incluido en el compresor nuevo, COMPRESSOR+ captura e inhibe todas las partículas que pueden ser peligrosas para los nuevos componentes.

neutraliza e incorpora estos contaminantes, inmediatamente garantizando la máxima eficiencia y eliminando la posibilidad de daños futuros.

Beneficios

- Elimina y neutraliza completamente los contaminantes en el circuito de los Sistemas de AC/R.
- Rápida eficacia.
- No daña los componentes del Sistema.
- Ideal para aplicaciones preventivas.



Dosis:

COMPRESSOR+	LUBRICANTE
6 mL - 0.20 fl oz	400 mL - 13.5 fl oz
12 mL - 0.4 fl oz	800 mL - 27 fl oz
30 mL - 1 fl oz	2 L - 68 fl oz
45 mL - 1.5 fl oz	3 L - 102 fl oz
60 mL - 2 fl oz	4 L - 136 fl oz

Art.-Nr.	Description / Descripción	€		
TR1162.AL.01.S2	Cartridge / Jeringa - 12 mL (0.4 fl oz)	18,00	30	5400