

Sellante Removible de Juntas para Sistemas de A/A

- Sello de Garantía

SEALUP es el sellador universal indispensable para eliminar cualquier fuga entre las roscas, las juntas.. etc creando una película flexible y resistente que permite la reapertura de la junta.

Precaución: debe aplicarse sobre una superficie limpia para asegurar la máxima adherencia.

Para la limpieza y la posterior eliminación recomendamos el uso de Thor, el spray Errecom.

Instrucciones:

- Aplicar una fina capa de SEALUP en toda la circunferencia y en ambas articulaciones.
- Espera un minuto
- Montar y apretar según sea necesario
- Cuando el producto está seco, el sistema puede someterse a presión.
- SEALUP está listo para usar después de un tiempo de curado de 1 h.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Temperatura: de -90 ° C a + 200 ° C

Presión: de vacío total (-1 Bar) a 500 Bar (-15 psi ÷ 7252 psi).

APLICACIONES:

SEALUP es eficaz en todos los metales y materiales plásticos, incluidos: aluminio y aleaciones de aluminio, hierro, cobre, latón, bronce, magnesio, acero al carbono, acero inoxidable, superficies galvanizadas, PVC, CPVC, ABS, fibra de vidrio, polipropileno y fluoruro de polivinilo.

El único grupo químico con el que el producto tiene interacciones son los alcoholes.

