



**ansal**  
REFRIGERACION S.A.

Otamendi 530 (C1405BRH)  
Tel: (5411) 4958 2884  
Fax: (5411) 4958 2886

Buenos Aires - Argentina  
ansal@ansal.com.ar  
<http://www.ansal.com.ar>



Código : 952925 Sonda "DIXELL" PP07/30bar-presion(4/20mA)ITALIA



Las sondas de presión PP07 (-0.5% 7 bar) y PP30 (0% 30 bar) se destacan entre otras gracias a que se instalan fácilmente y a su precisión. Estas sondas entregan una señal estándar en corriente (4% 20mA).

El sensor de silicona se ensambla en una cápsula estanca de acero rellena de aceite que garantiza mediciones estables y constantes, además de proteger contra vibraciones y una vida equivalente a millones de ciclos de presión.

La punta esta fabricada de acero 316L permitiendo con ello que la sonda se pueda instalar en contacto con todo tipo de gases freon y gases corrosivos en general.

## DATOS TÉCNICOS

**Alimentación :** 8% 28Vdc

**Consumo:** 20Ma max

**Salida:** 4% 20mA

**Conexión:** 2 conductores

**Rango de Medición : PP07:** -0.5% 7 bar

**PP30:** 0% 30 bar

**Protección:** IP65

**Rango de Operación:** -20% 80 °C

**Rango de Almacenamiento:** -35% 80 °C

**Precisión:** 1% F.S.