Otamendi 530 (C1405BRH) Buenos Aires - Argentina Te: (5411) 4958 2884 Fax: (5411) 4958 2886

ansal@ansal.com.ar

http://www.ansal.com.ar



955314 Ignitor Incand. Robertshaw 41-418





Serie carburo

ENCENDEDORES

Los encendedores de superficie caliente de la serie carburo de Robertshaw[®] brindan encendido confiable en los sistemas de calefacción de toda descripción: hornos, calderas, calefactores instalados en azoteas, quemadores infrarrojos, calentadores individuales, calentadores de agua y muchos otros tipos de equipos HVAC.

Características y prestaciones

- · Fabricado con carburo de silicio recristalizado de alta pureza (Crystar™) que combina la resistencia física y térmica con propiedades de estabilidad eléctrica
- Diseñado para alcanzar la(s) temperatura(s) de encendido en 17 segundos
- Con conductores de cromo niquelado calibre 18 incorporado y metalizado para máxima capacidad de resistencia y conductividad eléctrica
- · Fabricado con conductores embutidos en una cubierta de aislación de fibra de vidrio especial para altas temperaturas que ofrece protección eléctrica
- · Opera a 120V AC. Algunos módulos están certificados para entrada de 208/240V aunque el voltaje que llega al encendedor se reduce a 120V AC

Especificaciones

Nº de parte	Descripción	Bloque de cerámica estilo	Longitud de conductores	Tipo de conector del terminal	Comentarios
41-418	Encendedores de carburo de superficie caliente	В	5-1/4"	C	Incluye soporte

