



Código : 960710 Termost.DANFOSS UT72(-30a30\*C)cap/bulbo-



### Introdução

O termostato UT - 72 é um interruptor elétrico controlado por temperatura, com múltiplas aplicações. O diferencial é fixo e seu ajuste é muito simples.

O comando de ajuste, que pode ser facilmente retirado por meio dos dois parafusos que servem para desmontar o termostato.

- Câmaras.
- Resfriadores de cerveja e refrescos.
- Máquinas de fazer sorvetes.
- Resfriadores de leite.
- Vitrines refrigeradas.
- Unidades de ar condicionado.
- Sistemas de recuperação de calor.

A temperatura é ajustada de acordo com uma temperatura média desejada.

As conexões elétricas são efetuadas por meio de cabos com grampos e terminais aparafusados. Podem ser utilizados terminais AMP (FASTON), para montagem em vitrines. O UT - 72 é fabricado tanto para montagem externa, com caixa, como para montagem interna e tem aplicações em:

### Especificações

*Termostato Universal UT*

Versão	Tipo	Câmara °C	Diferencial K	Rearme	Temp. máx do sensor °C	Comp. do tubo capilar m	Código bulbo cobre	Código bulbo aço inox
Com tampa	UT 72	-30 → 30	2.3	Auto	60	1.5	060H1101	060H1106
	UT 72	-30 → 30	2.3	Auto	60	3.0	060H1105	
	UT 73	0 → 40	2.3	Auto	90	1.5	060H1102	
Sem tampa	UT 72	-30 → 30	2.3	Auto	60	1.5	060H1201	
	UT 72	-30 → 30	2.3	Auto	60	3.0	060H1205	
	UT 73	0 → 40	2.3	Auto	90	1.5	060H1202	