



- El registrador de datos RC-5 se utiliza principalmente para registrar la temperatura durante el almacenamiento y el transporte marítimo / aéreo / por carretera de alimentos, medicamentos, productos químicos y otros productos, especialmente ampliamente utilizado en todo tipo de almacenamiento, logística y cadena de frío, como contenedores refrigerados, camiones refrigerados, paquetes refrigerados, cámaras frigoríficas, laboratorios, etc. o en negocios de cadenas de suministro globales de gran tamaño.

- Este mini registrador de datos de temperatura tiene un amplio rango de medición $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, alta precisión, intervalos de registro ajustables y larga duración de la batería para un registro, monitoreo y análisis de datos de temperatura conveniente y confiable.

- Tiene una gran memoria de datos permanente de 32000 puntos y viene con un software de administración de datos para una fácil descarga de datos a las computadoras a través de la interfaz USB. Con el software, puede analizar datos en forma de tablas y gráficos y exportarlos en formato de imagen. Los datos pueden consultarse, guardarse, imprimirse y exportarse en formato Word / Excel / TXT / PDF.

Especificaciones:

- Rango de medición de temperatura: $-30\text{C} + 70\text{C}$;
- Resolución: 0.1C
- Precisión: $\pm 0.5\text{C}$ ($-20\text{C} + 40\text{C}$); otros, $\pm 1\text{C}$
- Unidad de temperatura: C o F opcional
- Capacidad récord: 32000 puntos (MAX)
- Intervalo de registro: 10s 24 horas ajustable
- Sensor: resistencia térmica interna NTC
- Interfaz de comunicación: interfaz USB
- Grado impermeable es IP67
- Fuente de alimentación: batería CR2032 o fuente de alimentación a través de la interfaz USB, (podría cargar datos incluso si la batería está fuera de uso)
- Duración de la batería: a temperatura normal, si el intervalo de registro se establece en 15 minutos, podría usarse por encima de un año.
- Tamaño del artículo: aprox. 80 (largo) x 34 (ancho) x 14 (alto) mm
- Peso del artículo: aprox. 30 g

Ficha Técnica:

- Capacidad de memoria 32000 puntos (MAX)
- Monitor LCD multifunción
- Modo operativo botones dobles
- Alarma habilitado, a través de LCD
- Sensor interno
- Interfaz de datos USB
- Software de gestión de datos admite WIN XP / 7/8/10 y exporta informes en formato AI y Excel
- Fuente de alimentación Batería de litio de 3.0V CR2032, reemplazable
- Grado de protección IP67
- Medidas 79 (L) * 33.5 (W) * 14 (H) mm
- Peso 20g

Toda la información contenida en este instructivo está sujeta a cambios sin previo aviso